



# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТСД MIG T8X

Взрывозащищенный терминал сбора данных MIG T8X обладает лучшей в классе эргономикой и оптимальным соотношением производительности и энергоэффективности.

Планшет произведен в России и рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях в любом регионе РФ. За счет встроенного сканера QR-кодов позволит идентифицировать ТМЦ, объекты обслуживания или документы с комфортного расстояния и в разных условиях освещенности.



Предназначен для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (по газу) и 21 и 22 (по горючей пыли).



Легкий (всего 520 грамм) и компактный.



Всегда на связи: промышленный модем (в 1,9 раза стабильнее прием) и 2 слота для SIM-карты.



Морозостойкий АКБ, выдерживающий 8-ми часовую смену при -20°C.



Повышенная точность определения координат (погрешность до 2 м в базе).



Широкое разнообразие интерфейсов: USB Type-C, USB Type-A, micro HDMI.



Комплект поставки: планшет, АКБ, зарядное устройство, паспорт, стилус, кожаный чехол с наручным ремнем.

## ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Держатель для крепления в транспортном средстве



Аксессуары для удобства использования

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТСД MIG T8X

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА</b>        | РЕД ОС М<br>Опционально: Android 10 (GMS/без GMS)  |
| <b>ПРОЦЕССОР</b>                   | SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм   |
| <b>ПАМЯТЬ</b>                      | RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ   |
| <b>ДИСПЛЕЙ</b>                     | 800*1280 (HD) 8 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит), поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем   |
| <b>БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ</b>          | 2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk   |
| <b>НАВИГАЦИЯ</b>                   | GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.<br>Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем  |
| <b>КАМЕРА</b>                      | Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка  |
| <b>РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ</b>        | USB Type-A OTG (2 штуки), USB Type-C OTG, Micro HDMI, microSD карта до 256 ГБ  |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 4 программируемые функциональные кнопки (F1, F2, F3, F4)  |
| <b>АККУМУЛЯТОР</b>                 | Литий-полимерный 26,6 Втч (7000 мАч), съёмный, морозостойкий, горячая замена, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа 30 минут   |
| <b>ЗАЩИТА ПО IP</b>                | 67, сертификат ГОСТ 14254-2015   |
| <b>СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ</b>         | Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол   |
| <b>ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>    | Рабочая температура от -20°C до +60°C; температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок)  |
| <b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>               | 212*133*19 мм, 520 г   |
| <b>СКАНЕР 2D ШТРИХ-КОДОВ</b>       | Считывание 1D и 2D кодов<br>Наличие подсветки<br>Дальность считывания: до 1 метра в зависимости от типа и размера ШК   |
| <b>ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</b> | Применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC. |
| <b>ГАРАНТИЯ</b>                    | Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.   |