



Mobile
Inform Group

Защищённые планшет MIG T8 и смартфон MIG S6 с тепловизором

Устройства MIG с тепловизором — это полноценные мобильные компьютеры с встроенным тепловизионным модулем промышленного уровня.

Рассчитаны на 7 лет промышленной эксплуатации.

Ключевые особенности:

- тепловизор с разрешением 384 x 288. Диапазон измерения: от -20°C до +550°C;
- стабильная связь 3G/4G/LTE в зонах с плохим покрытием;
- 6"/8" ударопрочные дисплеи, адаптированные для работы на солнце и под дождем, с поддержкой работы в перчатках;
- низкотемпературные съёмные аккумуляторы. До 14 часов работы при температуре -20 °C;
- класс герметичности IP67/IP68.



Тех. характеристики MIG T8 и MIG S6 с тепловизором

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10 Опционально: Аврора	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	800*1280 HD (MIG T8) / 1440*720 HD (MIG S6)	1200*1920 FHD (MIG T8) / 1440*720 HD (MIG S6)
	6" (MIG S6) / 8" (MIG T8), ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце. Только MIG T8: поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем (Android 10)	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, Задняя: 13МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G(LTE), 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), TDD-LTE 2300-2400 МГц, Поддержка Push To Talk	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type C с индикацией загрязнения разъема, карта MicroSD до 256 Гб. Только MIG T8: разъем для подключения внешней GPS-антенны. Только MIG S6: NFC 13,56 МГц	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, две программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее трёх навигационных систем	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 30,4 Втч (MIG T8) и 19,25 Втч (MIG S6), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 4 часа (MIG T8) и за 3 часа (MIG S6)	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	MIG T8: 244x154x52 мм, 684 г MIG S6: 165x85x20 мм, 276 г	
ЗАЩИТА ПО IP	67 (MIG T8) / 68 (MIG S6)	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	От -15 °С до +60 °С; от -30 °С до +70 °С – диапазон хранения (термический шок)	
ТЕПЛОВИЗОР	Разрешение изображения термограмм: 384 x 288 Диапазон измерения температуры: от -20 °С до +550 °С Режимы: обычный (-20 °С до +120 °С) и расширенный (-20 °С до +550 °С) Точность измерения: +/-2°С Поле зрения объектива: 28° x 21° Объектив 13 мм с непрерывной фокусировкой и ручной регулировкой	
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 1 год, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков.	



**Mobile
Inform Group**

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. Д
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29